



PROLAC 2 EN 1

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : PROLAC 2 EN 1
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a
- NATURE : Peinture de finition, laqué glycérophthalique de haute gamme à base de résine alkyde non jaunissante et riche en phosphate de zinc pour avoir un pouvoir anticorrosif parfait

UTILISATION

PROLAC 2EN1 est une peinture applicable directement sans couche de protection comme les VEROFER à cause des additifs anticorrosifs.

PROLAC 2EN1 est une peinture de haute performance applicable sur

*Supports métalliques : après le ponçage et le dégraissage, appliquer les deux couches.

PROLAC 2EN1 est applicable au pinceau, rouleau avec dilution de 8 à 12%(selon les couches) au diluant essence térébenthine AVERO.

PROLAC 2EN1 est applicable au pistolet pneumatique avec dilution de 12 à 15% selon les couches audiluant essence térébenthine AVERO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanche ou autres sur demande
- DENSITE : 1.23±0.1
- ASPECT : Brillant, satiné, mat
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 68±5 (Blanc et autres couleurs)
- SECHAGE A 25°C : HP : 4 heures/SEC : 8heures/DUR : 24heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 8à10m²/kg
- POUVOIR COUVRANT O ACIFIANT: Elevée
- RESISTANCE AUX CHOCS ET RAYURES : Excellent
- RESISTANCE AU MILIEU SALIN : Bonne

EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagnon de 18kg-Boite de 4 kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable contient du white spirit
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.