

VERNIS MARIN

DEFINITION

C'est une finition de haute brillance à base de résine alkyde modifié

UTILISATION

VERNIS MARIN AVERO est destiné pour la protection du bois de toutes sortes dont le taux d'humidité est inférieur à 18% :

Sur bois exotique, il est indispensable d'effectuer un dégraissage préalable à l'alcool.

On peut teinter les bois par LAZURE DECO AVERO avant le vernissage et l'application d'une couche de bouche porés tel que VERNIS FOND DUR AVERO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Incolor
- Aspect : Brillant
- Nombre de composants : 1
- Densité : $0,9 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$
- Extrait Sec en Poids : 50 % $\pm$ 2%
- Diluant : Diluant essence térébenthine entre 5 et 15 %
- Recouvrable : 24 Heures.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 7b2.

CONDITIONNEMENT

Emballage

METALLIQUE

0,45 L

0,9 L

4,5 L

VERNIS MARIN

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit contenant des antibactériens et fongicide.
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin