WHITEX

DEFINITION

« WHITEX » est une peinture mate à base de copolymère styrène acrylique en phase aqueuse.

UTILISATION

Peinture d'intérieure recommandée pour les supports traditionnels du bâtiment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : BLANC
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,68 g/cm^3
- Extrait Sec en Poids : 67 +/- 1%
- Séchage : 30 minutes.
- Recouvrable : 4 Heures.
- Rendement Théorique : 3 à 4 KG/m² (selon la nature du support).
- Dilution : à l'eau de 5 à 15 %
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Séchage rapide.
- Economique.

CONSEILS

- La surface doit être absorbante et non farineuse.
- Réparer les surfaces par notre enduit « VEROPLAST ».
- Nettoyer les surfaces de toutes les traces d'impuretés

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 7b2.

Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn
Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336
Fax :(+216) 74 830 137

WHITEX

CONDITIONNEMENT

Emballage	Plastique
	5 KG
	10 KG
	20 KG
	40 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- Contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn
Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336
Fax :(+216) 74 830 137