

RAVALETANCHE



DEFINITION

« RAVALETANCHE » est un revêtement étanche et élastique à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

UTILISATION

Revêtement d'étanchéité pour les toitures et les terrasses

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : BLANC
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,54 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 69 +/- 1%
- Séchage : 1 Heure.
- Recouvrable : 6 Heures.
- Rendement Théorique :
 - 1^{ère} couche : 5 à 6 Kg/m² (Dilution à 100 %).
 - 2^{ème} couche : 0,7 à 1 Kg/ m² (Dilution à 0 à 5 %).
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Bonne étanchéité
- Bonne résistance aux agressions climatiques
- Bonne élasticité.

CONSEILS

- Bien préparer les surfaces par brossage, grattage ou lavage.
- Bien dépoussiérer avant application.

CLASSIFICATION

- Famille II, classe 2b.

RAVALETANCHE



CONDITIONNEMENT

Emballage

5 KG

16 KG

20 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.