

VEROCREPIS



DEFINITION

VEROCREPIS est un crépi monocouche, épais pour décoration à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

UTILISATION

VEROCREPIS est un revêtement plastique décoratif pour intérieur et extérieur, applicable sur support préalablement préparé (ciment, béton, plâtre, enduit.)

VEROCREPIS peut être appliqué en une ou plusieurs couches.

VEROCREPIS s'applique à la brosse, rouleau alvéolé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanche ou autres sur demande
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,85 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 80 % +- 2%
- Séchage à 25° : 6 Heure.
- Recouvrable : 24 Heures.
- Diluant : Dilution à l'eau entre 5 à 10 %
- Rendement Théorique : 0,8 à 1,2 m² / Kg (Selon la nature du support).
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Résistance aux intempéries : Elevé.

VEROCREPIS



CLASSIFICATION

- Famille I, classe 1a.

PREPARATION DE SURFACE

Cas ancien support : Grattage, dépeussierage avant application est nécessaire puis mettre une couche d'impression tel que VEROXIM ou VEROFIX ou VEROFUGE.

Cas nouveau support : Ponçage, dépeussierage est obligatoire puis mettre une couche d'imprégnation tel que VEROXIM ou VEROFIX ou VEROFUGE

CONDITIONNEMENT

Emballage

Plastique

20 KG

METALLIQUE

25 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit contenant des antibactériens et fongicide et algicide.
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin