

## AVERO-SILVER

### PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : AVERO-SILVER
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 2c
- NATURE : C'est une peinture de finition mono-composante à base de résine hydrocarbure, huile modifié et pate aluminium pelliculante.

### UTILISATION

AVERO-SILVER est destiné principalement à la protection des surfaces métalliques exposés en atmosphère industrielle ou marine tels que :

- Travaux industrielles et décoratifs
- Charpentes
- Ouvrages métalliques
- Réservoirs de stockage

\*AVERO-SILVER est utilisé sur des supports déjà préparés.

-Acier neuf : on doit procéder un dégraissage, grenailage ou décapage par projection d'abrasif au degré Sa 2.5 et finalement un dépoussiérage soigné suivi d'un système anticorrosion adéquate.

-Ancien support : les anciens revêtements seront éliminés par décapage ou par projection abrasif, puis suivi d'un système anticorrosion approprié.

\*AVERO-SILVER est dilué au diluant essence térébenthine avero dans les cas suivants :

- Par brosse ou rouleau : il est prêt à l'emploi
- Pistolet pneumatique : dilution de 5 à 10%
- Pistolet airless : dilution de 0 à 5%

NB : Pour avoir une bonne application il faut procéder au pistolet.

\*AVERO SILVER est applicable juste après une couche primaire tels que : VEROFER, AVERO-SPEED PRIMER, AVEROPOX PHZ PRIMER , AVEROPOX CR PRIMER , AVEROPOX ZN PRIMER et autres similaires.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Aluminium
- DENSITE : 1±0.05
- ASPECT : Brillant
- EXTRAIT SEC EN VOLUME : 50%
- SECHAGE A 25°C : HP : 4 à 5 heures/SEC : 6 à 7 heures/DUR : 48 heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 15m<sup>2</sup>/l pour 35 µm sec
- RENDEMENT PRATIQUE : Dépend de la nature de pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application en fonction du support et de la qualification du personnel.
- TEMPERATURE MAXIMUM EN CONTINUE: 250°C.
- RECOUVRABLE : 24 heures.
- RESISTANCE AUX INTEMERIES: Excellente
- POUVOIR REFLECHISSANT : Très important
- RESISTANCE A L'EAU ET LUMIERE : Excellente
- 

## EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagnon de 16 kg-Boite de 4 kg

## STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

## SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable contient du white spirit
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.