


VEROLUX +



DEFINITION

« VEROLUX + » est une peinture mate à base de copolymère styrène acrylique en phase aqueuse.

UTILISATION

Peinture d'intérieure et d'extérieure recommandée pour les supports traditionnels du bâtiment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : BLANC
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,62 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 65 +/- 1%
- Séchage : 1 Heure.
- Recouvrable : 4 Heures.
- Rendement Théorique : 6 à 8 Kg/m² (selon la nature du support).
- Dilution : à l'eau de 5 à 15 %.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Pouvoir couvrant acceptable.
- Bonne lavabilité.

CONSEILS

- La surface doit être absorbante et non farineuse.
- Réparer les surfaces par notre enduit « VEROPLAST ».
- Nettoyer les surfaces de toutes les traces d'impuretés.

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 7b2.

VEROLUX +



CONDITIONNEMENT

Emballage

40 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.