

APPRET POLYURETHANE AVERO

DEFINITION

C'est une primaire de protection pour les structures en bois, a base de résine polyol acrylique combiné avec un isocyanate.

UTILISATION

APPRET POLYURETHANE est un revêtement applicable à l'intérieur ou à l'extérieur qui peut atteindre jusqu'à 80 µm sec en une couche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanche, autre sur commande
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 2
- Rapport de mélange : 85/15
- Densité du Mélange : 1,3 g/cm³ +-0,05
- Epaisseur recommandé : Sec Max :80 µm
- Rendement Théorique : 2 à 3 Kg / m² pour 80 µm
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Pouvoir couvrant : Bon
- Resistance aux produits chimique : Bonne
- Resistance à l'abrasion : Excellente
- Resistance mécanique : Bonne
- Resistance à la chaleur sèche, eau douce et eau de pluie : Excellente.

APPRET POLYURETHANE AVERO

DURCISSEMENT

Température	Temps de Séchage		Temps de recouvrement	
	Sec A toucher	Sec Dur	Minimum	Maximum
20°C	20 min	1 Heure	24 Heures	-

CONDITIONNEMENT

Emballage
KIT 15 KG

COMPOSANT A
12,750 KG

COMPOSANT B
2,250 KG

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants