

APPRET POLYURETHANE AVERO

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : APPRET POLYURETHANE
- NATURE : C'est une couche primaire de protection pour les structures en bois, à base de résine polyol acrylique combiné avec un isocyanate.

UTILISATION

APPRET POLYURETHANE est un revêtement applicable à l'intérieur ou à l'extérieur jusqu'à 80 µm sec en une couche.

*APPRET POLYURETHANE est appliqué sur :

-Le bois

* APPRET POLYURETHANE peut être appliqué :

-Pistolet après dilution de 10% à 15% diluant polyuréthane Avero.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ASPECT : mat
- NOMBRE DE COMPOSANTS : 2
- COULEUR: blanche, autre sur commande
- RAPPORT DE MELANGE : EN POIDS 85/15
- EPAISSEUR RECOMMANDEE PAR COUCHE : Film sec : Max : 80µm
- RENDEMENT THEORIQUE : pour 80µm : 2 à 3 m²/Kg
- TEMPS DE SECHAGE : HP : 20 min /SEC : 1H
- RECOUVRABLE : après minimum 24 h
- DENSITE MELANGE : 1.3±0.05
- POUVOIR COUVRANT : Bon
- RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES : Bonne
- RESISTANCE A L'ABRAISON : Excellente
- RESISTANCE MECANIQUE : Bonne
- RESISTANCE : Excellente à la chaleur sèche, eau douce, eau de pluie

EMBALLAGE

Kit de 15 Kg: A : 12.750 Kg

B : 2.250 Kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.