

VEROCASA



DEFINITION

VEROCASA Peinture murale à base d'émulsion styrène acrylique en dispersion aqueuse.

UTILISATION

VEROCASA est une peinture à l'eau destinée pour l'intérieur, applicable sur tous supports préparés convenablement (ciment, béton, enduit...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanche.
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,65 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 70 % +/- 2%
- Séchage à 25° : 1 à 2 Heures.
- Recouvrable : 3 à 4 Heures.
- Diluant : Dilution à l'eau entre 5 à 10 %
- Rendement Théorique : 4 à 5 m² / Kg (Selon la nature du support).
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 1a.

CONDITIONNEMENT

Emballage

Plastique

5 KG

10 KG

20 KG

40 KG

VEROCASA



STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit contenant des antibactériens et fongicide et algicide.
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin